CMH-B Fejlstrømsafbryder

Datablad

- **Specificeret belastningsstrøm 25A, 40A, og 63A**
- **Brydestrøm 30mA med HPFI**
- **PFI-B med belastningsstrøm 25A, 40A, og 63A**
- **PFI-B med 100 og 300mA brydestrøm**
- **DIN-skinne montage EN60715 (35mm)**




C-mac® CMH-B er en fejlstrømsafbryder af B typen, der udover at beskytte mod AC og pulserende DC-strømme, også beskytter for både DC og HF-strømme.

Anvendes typisk i installationer, hvor der er højfrekvente produkter, såsom switch-mode strømforsyninger, frekvensomformere samt foran EV AC hjemme bil-lader systemer.

- **Godkendt til**
  - **IEC/EN 61008-1**
  - **IEC/EN 62423**

Tilslutninger:



Tekniske data:

Karakteristik:	B-type
Poler:	1P+N, 3P+N
Nominelle spændinger:	230V/400V AC
Brydestrøm:	30mA/300mA
Isolationsspænding**:**	500V
Kortslutningsstrøm:	10000A
Impulsspænding:	4000V
Mekanisk livcyklus:	10000
IP klasse:	20
Omgivelsestemperatur:	-40 til +55 C
Terminaltype:	Kabel/U-type/Pin-type busbar
Tilspændingsmoment:	2,5 Nm

Bestillings kode:

CMH-4-40A-30-B,	HPFI 40A/30mA, B model
CMH-4-40A-300-B,	PFI 40A/300mA, B model
CMH-4-63A-30-B,	HPFI 63A/30mA, B model
CMH-4-63A-300-B,	PFI 63A/300mA, B model